



CASTELLANO

Depuis 1851

Triton

Antifouling

Autopolissant

Très haute performance
Contient de l'oxyde
de cuivre

PEINTURE MARINE



Destination :

Bateaux à moteur
Voiliers

Type de coque :

Bois
Stratifiée
Acier

Application :

En 2 couches recommandées
Brosse | Rouleau | Pistolet

Délais de recouvrement :

Minimum : 4h
Maximum : nous consulter
Mise en eau : minimum 12h

Rendement* :

8 m²/L

Diluant :

DILUANT TS 50

Conditionnement :

0,75L | 2,5L | 20L

Teintes :



* Rendements donnés à titre indicatif pour une épaisseur de 50 µ.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Densité : 1,7 +/- 0,1

Extrait sec : 50% en volume +/- 2
75% en poids +/- 2

Epaisseurs : Sec : 100 µm
Humide : 200 µm

Séchage : Hors poussière : 1h
Manipulable : 3h
Apparent complet : 6h

Siège et vente au public : 274 chemin du Littoral - 13015 Marseille
peintures.castellano@orange.fr

Contact commercial MARSEILLE : 04 91 60 23 51
Contact commercial PACA : 06 27 57 04 49
Contact commercial LANGUEDOC : 06 10 89 85 98

www.peintures-castellano.fr

